



Deklaracja Właściwości Użytkowych: Silpac Window Tape Inside VB (vapor barrier) / taśma paroizolacyjna (wewnętrzna);  
nr. identyfikacyjny: 010/KC/092019

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia Parlamentu  
i Rady Europejskiej (UE) Nr 305/2011

Nr. identyfikacyjny: 010/KC/092019

Wydanie: 10.09.2019; wersja: 1

- 
- |   |  |
|---|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu   | <b>Silpac Window Tape Inside VB (vapor barrier) /<br/>Taśma paroizolacyjna (wewnętrzna)</b>  |
| 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4                     | Numer partii: patrz opakowanie produktu  |
| 3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną | <b>EN 13984:2013</b><br>Elastyczna folia polipropylenowa do regulacji przenikania pary wodnej wokół okien i drzwi  |
| 4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11.ust. 5                             | ATC Raven Sp. z o.o.<br>15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1  |
| 5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust.2:            | Nie dotyczy (patrz p.4)  |
| 6. System lub systemy oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:  | System 3   |
| 7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:   | Jednostka notyfikowana Institut pro Testovani a Certifikaci a.s. nr 1023 ustaliła typ wyrobu na podstawie badań typu w systemie 3 i wydała: raporty z badań. |
| 8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:                           | Nie dotyczy  |



Deklaracja Właściwości Użytkowych: Silpac Window Tape Inside VB (vapor barrier) / taśma paroizolacyjna (wewnętrzna);  
nr. identyfikacyjny: 010/KC/092019

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	j.m.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Gramatura	77 ± 5	g/ m <sup>2</sup>	<b>EN 13984:2013</b>
Reakcja na ogień	F	-	
Wodoszczelność przy 2 kPa	wodoszczelne	-	
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	spełnia wymagania	m <sup>2</sup> sPa/kg	
Współczynnik Sd	60 (-4; +12)	m	
Odporność na uderzenie (z podkładką styropianową)	700	mm	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	130	N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	90	N/50mm	
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż	30	%	
Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek	30	%	
Wytrzymałość na rozdieranie	60 ± 10	N	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt .9

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Kaczyński  
Prezes Zarządu

Podpis:

Białystok 10.09.2019r.

Załącznik zgodnie z art. 6(5) rozporządzenia (UE) nr 305/2011 Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (UE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II stanowi załącznik do niniejszej Deklaracji Właściwości Użytkowych.